

IBM®

PS/55Z

# パワーユーザーのための高機能PC、新登場。



先進OS DOS/Vのポテンシャルをフルに引き出す、  
高速32ビット・コンパクト機。

- ▶ バイリンガルOS、IBMDOSバージョンJ4.0/V対応
- ▶ より高速表示が可能なVGA (Video Graphics Array) 搭載 640×480ドット
- ▶ 先進のMicro Channel\*アーキテクチャー採用
- ▶ 32ビットCPU・180386\*/20MHz 搭載
- ▶ 40MBハードディスク内蔵
- ▶ 主記憶容量は標準で2MB、最大14MBまで拡張可能

## IBM PS/55Z\* モデル5510T

5510-T04: 538,000円 5510-TJ4: 554,000円

(キーボード付、ディスプレイおよびマウスは別売です。表示価格に消費税は含まれておりません。)



モデル5510-Tは、高速・高性能なコンピューティングパワーをコンパクトなボディに凝縮。  
 コストパフォーマンスに優れたDOS/V対応の高機能デスクトップPCです。  
 32ビットCPU・I 80386/20MHzを搭載し、高速40MBハードディスクを装備。  
 さらに、高速データ転送ができるMicro Channelアーキテクチャーと、  
 新設計のハイスピードVGAの採用により、  
 さまざまな操作に対するスピーディな応答が可能になりました。  
 バイリンガルOS、DOS/Vとの組み合わせにより、日本語Microsoft® Windows® V3.0を  
 はじめとしたPS/55\*のDOS/V対応日本語アプリケーションや、  
 米国の豊富なIBM PC-DOS対応ソフトが利用可能です。



# PS/55Z

**【処理スピードの高速化】** 高速処理を実現する32ビットCPU・I 80386/20MHzを搭載。また、平均シークタイムが19msと高速な40MBハードディスクを内蔵しています。さらに、先進のMicro Channelアーキテクチャーによってデータ転送の高速化と円滑化を達成。ハイスピードVGAの採用でグラフィックスの表示速度も向上し、トータルな処理スピードのアップを実現しています。

**【スッキリしたコンパクトなボディ】** 高さ約10cm、幅36cmのコンパクトなボディながら、Micro Channelの32/16ビット用フルサイズ・オプションカード・スロットを2個装備。背面のケーブル類もスッキリと収まるスマートなデザインで、あらゆるインテリアにフィットします。

**【豊富な周辺機器を利用可能】** SCSIに対応しており、用途に応じてハードディスク装置やCD-ROM、光磁気ディスク装置などを接続することができます。他にも、モデム・アダプターやトークン・リング・ネットワーク・アダプターなどをはじめ、Micro Channelアーキテクチャー対応の豊富な周辺機器が利用できるようになっています。

SCSI: Small Computer System Interface

**【主なオプション】**

- ミニマウス (ID#F65X1191).....15,000円
- 2MBシステム・ボード (ID#79F2566).....80,000円
- 4MBシステム・ボード (ID#79F2536).....160,000円
- 8MBシステム・ボード (ID#79F2500).....340,000円
- 80387/20MHz 数値演算プロセッサ (ID#94X5545) 240,000円
- 3.5型ディスク駆動機構 VI (ID#79F2526).....50,000円

**システム装置**

型 式		5510 Tシステム装置 T04/TJ4*		
●システム装置部				
プロセッサ	標準 装 備 オ プ シ ョ ン	I 80386 (20MHz) 80387/20MHz 数値演算プロセッサ		
主 記 憶 容 量	標 準 最 大	2 MB システム・ボード上で14MBまで拡張可能		
V	R	A	M	256 KB
外部記憶機構	ディスク・ドライブ ハードディスク	3.5型 (1,440 KB/720 KB) 1ドライブ (1ドライブ増設可) 40 MB		
インターフェース オプション・カード用スロット		RS-232Cポート、マウス・ポート、プリンター・ポート、CRTポート、キーボード・ポート 32/16ビット用フルサイズMCA 2個		
漢 字 フ ォ ン ト R O M		JIS第1・第2水準及びIBM選定文字と 特殊文字を含む8,211文字		
R	O	M		BASICインタープリター
機 密 保 護 機 構				パスワード記憶用CMOSメモリー
表 示 解 像 度				640×480 (VGA)
カ ラ ー 表 示 色				262,144色中16色/256色
寸 法	法	(mm)		360 (W) × 401 (D) × 97 (H)
重 量		(kg)		8.0
所 要 電 力	K	V	A	0.4
電	源	W		98
発 熱 量		(Kcal/h)		130 (最大)
電	源			AC 100-125/200-240 V、50/60 Hz (ユニバーサル)
セ バ レ ー ト 型 電 源 コ ー ド				1.8m/3ピン式、非ロック
●鍵盤				
	キ	ー	数	(標準装備) 106
	キ	ー	配 列	JISひらがな配列

\* TJ4は、IBM DOS バージョンJ4.0/Vをハードディスクに導入して出荷されます。

**ディスプレイ (表示装置) プリンター (印刷装置)**

型 式	8513-001   8515-A01	型 式	価 格	型 式	価 格
画面表示色	カラー	5572-B02	89,800円	5577-G02	378,000円
画面サイズ	12インチ   14インチ	4208-502	155,000円	5577-H02	498,000円
価 格	129,400円   160,000円	5575-H02	265,000円	4216-510	440,000円

- 他社製品: VGA対応の製品
- 他社製品: ESC/P \* J84対応の製品
- 他社製品については、これらの製品のご使用を推薦あるいは保証するものではありません。
- 他社製プリンターをご購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P J84対応であることを確認されるようお願いいたします

**お問合せ・資料請求は、  
 フリーダイヤル ☎0120-055302「PSサポート・デスク」へ。**  
 ■受付時間: 月～金 10:00～20:00 土・日・祝 10:00～17:00 (年始はお休みです)

**【下記IBMシステム・プラザの(PSクリニック)コーナーへお立ち寄りください。】**

- IBMシステムプラザ ●札幌大通TEL. 011 (222) 5554 ●東北仙台TEL. 022 (222) 5553 ●日比谷TEL. 03 (3503) 5550
- 新宿TEL. 03 (3342) 5550 ●池袋TEL. 03 (3273) 5550 ●名古屋TEL. 052 (581) 5550 ●大阪御堂筋TEL. 06 (203) 5580
- 広島TEL. 082 (262) 5540 ●福岡TEL. 092 (472) 5550 ■クリニック時間 月～金10:00～17:00 (土曜、日曜、祭日はお休みです)

\* IBM, PS/55Z, PS/55, Micro ChannelはIBM Corp.の商標。\* Intelは、インテル社の商標。\* Microsoft, Windowsは、米国マイクロソフト社の商標。\* ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の商標。



**日本アイビー・エム株式会社**

〒106 東京都港区六本木3-2-12 TEL(03)3586-1111(代)  
 5-91 Printed in Japan N:G 518-3668-0

**エプソン 京都店**  
 TEL075(361)9168  
 〒600 京都市下京区区新橋四條下川

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断わり書きのない出力例のデータ部分は全て架空のもので、●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM特約店の営業担当員にご相談ください。
- このカタログに記載の価格は、1991年5月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのものです。



N:G518-3668-00