



PS/55 モデル5530-V

オフィスでスマートに活躍。コンパクト・ボディの、頼もしいスタンダード・マシン。

オフィスで一人一人の高性能クライアント・マシンとして、スマートに活躍するモデル5530-V。13インチ・フラット・スクエア高解像度カラー・ディスプレイ搭載の一体型ボディには、高速CPU、最大15MBまで拡張できるメイン・メモリー、そして最大360MBまで拡張可能な内蔵ハードディスク環境を実現。さらに新たに、より高速なグラフィックス表示が可能なXGA-2アダプター搭載モデルをラインアップして、OS/2*やWindows**によるマルチ・ウィンドウ環境の快適作業を実現しています。モデル5530-V—高性能をコンパクトに、そして優れた拡張性を形にして、オフィスのスタンダード・マシンとしてお届けします。



- ▶ 高速CPU、IBM 486SLC2-40MHzを搭載。
- ▶ 先進のマルチタスクOS、IBM OS/2 J2.0初期導入済 (VAB/VXB)。
- ▶ 13インチ高解像度カラー・ディスプレイ搭載の一体型。
- ▶ 高速表示を実現するXGA-2アダプター搭載モデルを用意。
- ▶ 省電力モードを装備し、約70Wの省電力化を実現。
- ▶ 安心の3年保証。

CPU	メモリー	表示	HDD	FDD	スロット
486SLC2 40MHz	標準4MB/8MB 最大15MB	1,024×768 ドット	80MB/160MB	3.5型 1.44MB/1.2MB/720KB	Micro Channel*

5530-V28:481,000円 5530-VAB:631,000円 5530-VX8:441,000円 5530-VXB:591,000円
(キーボードは別売。OS/2初期導入済モデルはマウス付。表示価格に消費税は含まれておりません。)

モデル5530-V

[高速CPU、IBM486SLC2-40MHzを搭載]

5530-Vは、IBMが開発・製造し16KBのキャッシュを内蔵する、最新の32ビット・プロセッサIBM486SLC2-40MHzを採用。

[優れた拡張性を実現]

5530-Vは、標準装備のハードディスクに加えて、セカンド・ドライブには、高速・大容量の100/200MB SCSI ハードディスク、4モード (2.88MB/1.44MB/1.2MB/720KB) の3.5型ディスク駆動機構や光磁気ディスク駆動機構を内蔵することができます。またOS/2やWindowsを高速で表示するXGA-2アダプター搭載モデルを新たにラインアップ。より一層快適な利用環境を提供します。

[統合プラットフォームOS/2 J2.0に対応]

次代をリードし優れた操作環境を実現する、オペレーティング・システムOS/2 J2.0に対応しています。OS/2 J2.0上では、OS/2対応のアプリケーションをはじめ、IBM DOSやDOS/V、日本語Microsoft® Windows® 対応のアプリケーションもサポート。日本そして世界で活躍する豊富なアプリケーションを、操作しやすいGUI環境のもと、マルチタスクで自由に利用することができます。

[多様なクライアント/サーバー・ニーズに対応]

Micro Channel®対応のフルサイズ・オプション・スロットを2個、ハーフサイズ・オプション・スロットを1個装備。コミュニケーション用のアダプター・カードもスムーズに利用でき、ホスト・コミュニケーションや、情報を自由に活用するためのクライアント/サーバー環境が容易に実現できます。

[主なオプション]

製品名	ID#	価格
プロセッサ/メモリー		
80387SX-20MHz数値演算プロセッサ	07G0553	60,000円
2MB システム・ボード記憶拡張キット	79F5395	30,000円
4MB システム・ボード記憶拡張キット	79F5396	56,000円
8MB システム・ボード記憶拡張キット	79F5397	104,000円
補助記憶装置 (内蔵)		
3.5型ディスク駆動機構(4モード)*1	54G1680	34,000円
100MB SCSI ハードディスク駆動機構II**	35G2839	140,000円
200MB SCSI ハードディスク駆動機構II**	35G2840	240,000円
3.5型 光磁気ディスク駆動機構/A**	79F1781	298,000円
Micro Channel アダプター		
3270接続アダプター	4773081	100,000円
5250アダプター/A	65X1092	125,000円
5250アダプター/A (DOS J5.0用) プログラム・キット	07G0232	205,000円
5250アダプター/Aワークステーション・プログラム・キット	35G3816	205,000円
遠隔5250アダプター/A (拡張版) プログラム・キット	07G0228	500,000円
遠隔5250アダプター/A (ISDN用) プログラム・キット	07G0229	500,000円
トークン・リング・ネットワーク16/4アダプター	93F2970	142,000円
ネットワーク・アダプター/A (イーサネット10Base5/T用)	35G2806	58,000円
ネットワーク・アダプター/A (イーサネット10Base2/U用)	35G2793	87,000円
Micro Channel SCSI アダプター-II/A (16ビット)	35G2980	49,900円
Micro Channel SCSI アダプター-II/A (32ビット)	06G6760	88,000円

*1 導入キット (別売) が必要です。 *2 Micro Channel SCSIアダプター-II/Aが必要です。

お問合せは、フリーダイヤル

0120-04-1992 「ダイヤルIBM」へ。

■受付時間：9:00~18:00 土・日・祭日のぞく毎日 (年末年始及び弊社創立記念日(6/17)は除きます)



システム装置

モデル	5530-Vシステム装置			
	V28	VAB®	VX8	VXB®
プロセッサ	486SLC2-40MHz 80387SX(数値演算プロセッサ)			
主記憶(RAM)容量	4MB	8MB	4MB	8MB
V	15MB			
R	1MB			
A	3.5型(1.44MB/1.2MB/720KB)1ドライブ			
M	ディスクドライブ			
補助記憶装置	80MB	160MB	80MB	160MB
	280MB	360MB	280MB	360MB
インターフェース(ポート)	RS-232C(25ピン)、プリンター、 キーボード、マウス、ディスプレイ			
バス・アーキテクチャー	Micro Channel (16ビットデータバス)			
オプションスロット	フルサイズ 2 ハーフサイズ 1			
拡張用ストレージ・ベイ	1			
ビデオ・サブシステム	PS/55日本語表示		XGA-2	
ディスプレイ	13インチカラー・ディスプレイ			
漢字フォントROM	JIS第1・第2水準およびIBM選定 文字と特殊文字を含む8,211文字			
グラフィック表示	1024×768ドット、262,144色中16色/256色			
テキスト表示	漢字:40文字×25行、英数カナ:80文字×25行			
機密保護機構	パスワード機能/カバー・ロック・キー			
カレンダー・時計機能	バッテリー・バックアップ			
スピーカー・ボリューム	標準装備			
寸法(mm)	319(W)×378(D)×410(H)			
重量(kg)	18.0			
消費電力(W)	250W(最大)			
電源	AC100-120V(50/60Hz)			
ミニーマウスII	-	○	-	○
初期導入ソフトウェア	DOS J5.0	○	-	-
	DOS J5.0/V	-	-	○
	OS/2 J2.0	-	-	○
主な付属品	電源コード(1.8m/3ピン式、非ロック)、 マニュアル(ユーザーズ・ガイド、メンテナンス・マニュアル)、 リファレンス・ディスク、キーボードケーブル			

*初期導入済みモデルには「OS/2 J2.0マニュアル」「IBM DOS J5.0/V」「VXB)、IBM DOS J5.0」「VAB)が付属しています。

キーボード(鍵盤)

形式	5576-001	5576-002	5576-003	5576-A01
キー数	124	106	89	106
キー配列	JISひらがな配列			
価格	38,000円	33,000円	27,000円	22,000円

(注)以下の製造番号のキーボードは使用できません。5576-001：S/N99-69887以前、およびS/N99-90000から90849まで
5576-002：S/N99-19323以前、およびS/N99-90000から90109まで 5576-003：S/N99-A5976以前

プリンター(印刷装置)

形式	5585-H01	5589-H01	5572-B02	5573-H02	5575-H02	5577-G02	5577-H02	5579-H02
印刷方式	電子写真方式(レーザー)		ワイヤードット・マトリックス方式					
価格	455,000円	698,000円	89,800円	143,000円	265,000円	378,000円	498,000円	818,000円

*他社製プリンター:ESC/P®J84対応の製品

*他社製品については、これらのご使用を推薦あるいは保証するものではありません。

*他社製プリンターを購入の際は、ご使用のアプリケーションがESC/P対応であることを確認されるようお勧めします。



日本アイ・ビー・エム株式会社
日本アイ・ビー・エム情報システム株式会社
〒106 東京都港区六本木3-1-8 TEL(03) 3586-1111(代)
04-93 Printed in Japan

'93-4月版

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更することがあります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち特に断り書きのない出力例のデータ部分は全て架空のものです。●製品、サービス等の詳細については、弊社もしくはIBM 特約店の営業担当員にご相談ください。●このカタログに記載の価格は、1993年4月現在のもので、事前の予告なしに変更する場合があります。また、価格は消費税抜きのものです。



N:G518-3792-02